

Tehnički list LeChiller® Pro

LeChiller® je inovativan sistem za brzo hlađenje boca i limenki.

LeChiller® donosi sve vaše boce (vino, pivo, jabukovaču, sok itd.) na željenu temperaturu bez ugrožavanja kvalitet proizvoda i uz održavanje ambalaže.



Podaci o kompaniji

Kompanija	Group protem
Adresa	Braće Jerković 117e
Broj telefona	+381114010079

General

Robna marka	LeChiller®
Komercijalni opis	LeChiller® Pro
Komercijalna referenca	CCPRO
Vrsta uređaja	Instant hladnjak za boce i limenke
EAN kod	3770031640007
Carinski zakonik	84185090
Puštanje na tržište datum	01.05.2023.
Zemlja uvoza	Francuska

Dimenzije

Visina	Širina	Dubina	Neto težina	Prazan težina	Pakirano težina	Pakirano dimenzije (DxŠxV)	Tenk kapacitet
824 mm	479,5 mm	490 mm	86 kg	66 kg	90 kg	80 x 60 x 108 CMS	20L

Tehnički podaci	
Vrsta instalacije	Samostojeći
Broj standardnih otvora za boce	2
Broj velikih otvora za boce	1
Broj timera	3
Vrsta timera	Elektronika (9 minuta)
Temperatura tečnosti	-30°C do -35°C

Energija	
Rashladno sredstvo	R290
Težina rashladnog sredstva	60 g
Ekspanzivni agent	HFO
Klimatski razred	4 (30°C, 55 HR)
Rashladno sredstvo	Voda i monopropilen Glikol
Kompresor	Embraco NEU2155U
Ventilator	EBM papst
Termostat	Dixel XR30CX

Veza	
Napajanje način rada	Mrežni utikač
Dužina kabla	250 cm
Vrsta utikača	Utikač tipa E

Zahtevi za instalaciju:

- Ne uključujte uređaj u utičnicu 24 sata od isporuke. Ostavite minimalni razmak od 50 cm između prednje ventilacijske rešetke i bilo koje površine.
- Ostavite barem 70 cm visine za otvaranje poklopca.

Savjeti za održavanje:

- Odmrzavajte 2 do 3 puta nedeljno suvom krpom (prilaže se zasebno).
- Ventilacijsku rešetku čistite dva puta godišnje. Pogledajte naš vodič za održavanje na <https://www.lechiller.com/>

Napajanje					
Potrošnja EL. energije (kW)	Osigurač (A)	Napon	Frekvencija	Indikatorska svjetla potrošnja	Razina buke
2,1 kW/24 H	1,78 A	220 V	50 HZ	66 Z	42,1 dBA

