

DA LI ŽELITE DA OSVOJITE JEDNU OD NAŠIH SJAJNIH NAGRADA?

Registrujte svoje kupljene ALPHA pumpe između 1.09.2026. i 31.12.2026. na www.grundfos.rs i osvojite jednu od naših sjajnih nagrada!

Tri instalatera sa najviše kupljenih i registrovanih ALPHA pumpi tokom celog perioda kampanje dobiće jedan od tri HILTI poklona:

- | | |
|----------|--------------------------------------|
| 1. mesto | Višenamenski laserski uređaj |
| 2. mesto | Kompletna ProKit komplet sa kolicima |
| 3. mesto | Bežični multifunkcionalni alat |

Uz kupovinu 2 GRUNDFOS pumpe (COMFORT, UPS I ALPHA) tokom kampanje dobićete poklon - sklopivu servisnu kadicu!

* Minimalna količina kupljenih i registrovanih ALPHA pumpi - 10 pumpi
** Kampanja važi od 01.09. do 31.12.2026. ili dok traju zalihe.



Grundfos GO



GRUNDFOS

Possibility in every drop

Grundfos Srbija d.o.o

Omladinskih brigada 90v
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: +381 11 225 8740
Fax: +381 11 228 8749

www.grundfos.rs

PREDSTAVLJAMO VAM NOVU ALPHA GO

KUPITE
2 PUMPE
(COMFORT, UPS I ALPHA)
I DOBIJTE NA
POKLON - SKLOPIVU
SERVISNU
KADICU!



GRUNDFOS

Possibility in every drop

*Kampanja važi od 01.09. do 31.12.2026. ili dok traju zalihe.

			
	ALPHA2 GO	ALPHA1 GO	ALPHA1
Detekcija vazduha i odzračivanje sistema	●		
Mogućnost PVM kontrole	●		
Prikaz podataka	●	●	
Zaštita od rada na suvo	●	●	●
Automatsko deblokiranje	●	●	●
Nizak nivo buke	●	●	●

ALPHA2 GO		ALPHA1 GO		ALPHA1	
Maksimalni protok	4,8 m³/h	Maksimalni protok	3,9 m³/h	Maksimalni protok	3,9 m³/h
Maksimalni pritisak	9 m	Maksimalni pritisak	8 m	Maksimalni pritisak	8 m
Maksimalna ulazna snaga	90 W	Maksimalna ulazna snaga	60 W	Maksimalna ulazna snaga	60 W
Napon napajanja	1 × 220-240 V, 50/60 Hz	Napon napajanja	1 × 220-240 V, 50/60 Hz	Napon napajanja	1 × 220-240 V, 50/60 Hz
Indeks energetske efikasnosti (EEI)	≤ 0,16 go 0,20*	Indeks energetske efikasnosti (EEI)	≤ 0,20	Indeks energetske efikasnosti (EEI)	≤ 0,20
Nivo zvučnog pritiska (Lp)	< 25 dB(A)	Nivo zvučnog pritiska (Lp)	< 25 dB(A)	Nivo zvučnog pritiska (Lp)	< 25 dB(A)
Klasa primene	IP44 K-verzija: IPX4D	Klasa primene	IP44	Klasa primene	IP44
Priključak cevi	G1, G1 1/2, G2	Priključak cevi	G1, G1 1/2, G2	Priključak cevi	G1 1/2, G2
Rastojanje prirubnice	130 mm, 180 mm	Rastojanje prirubnice	130 mm, 180 mm	Rastojanje prirubnice	130 mm, 180 mm
Temperatura okoline	55 °C	70 °C	Temperatura okoline	55 °C	70 °C
Temperatura tečnosti	-10 go 110 °C K-verzija: -20 go 110 °C	-10 go 75 °C K-verzija: -20 go 75 °C	Temperatura tečnosti	-10* go 110 °C	-10* go 75 °C

*U zavisnosti od varijante

*U zavisnosti od varijante

*U zavisnosti od varijante

GRUNDFOS cirkulacione pumpe pokrivaju sve vrste instalacija grejanja.

Ukoliko vam je potrebno jednostavno rešenje ili najbolja energetska efikasnost, mi imamo pumpe koje su uvek pravi izbor.

Bez obzira za koji se model odlučite, računajte na jednostavnu instalaciju, najveću energetsку efikasnost i performanse koje su najbolje u svetu pumpi.



Izaberite pumpu za recirkulaciju tople vode koja vama najviše odgovara

Svaka pumpa u COMFORT asortimanu je dizajnirana da pruža maksimalni komfor uz minimalnu potrošnju energije. Izbor prave pumpe je jednostavan, kao i određivanje režima kontrole koji odgovara potrebama svakog domaćinstva. U poređenju sa neprekidnim radom, različiti režimi upravljanja mogu dodatno da smanje gubitke toplotne energije prilikom recirkulacije.



COMFORT

Neprekidan rad 24/7: Najbolje za domaćinstva u kojima lokalni propisi zahtevaju rad 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji ili gde spoljnu kontrolu obezbeđuje bojler, tajmer ili druga tehnologija pametnog doma.

Toplotni gubici usled recirkulacije



COMFORT T

Temperaturna kontrola: Najbolje za domaćinstva bez određenog dnevnog rasporeda, koja žele veći komfor. Nisu potrebna ručna podešavanja.



25%



COMFORT TDT

Tajmer i temperaturna kontrola: Najbolje u domaćinstvima sa određenim vremenskim rasporedom gde se teži uštedi energije. Zahteva ručno podešavanje tajmera.



56%



COMFORT TA

AUTOADAPT kontrola: Najbolje za domaćinstva u kojima dnevni raspored nije jednostavno definisan, a teži se maksimalnoj uštedi energije.

Temperaturna kontrola: Pogodno za vikendnice.

Nisu potrebna ručna podešavanja.

Neprekidan rad 24/7



67%

Ušteda toplotne energije